


0017282050001 JS AUSLAUFVENTIL MIT METALL-SV

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Auslaufventil
 schweres Modell
 poliert verchromt
 Knebel-Oberteil
 DN 20
 ähnlich DIN 3509
 Metallschlauchverschraubung

Ausschreibungstext

0017282050001
 Schlösser Auslaufventil
 schweres Modell
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Dichtungen EPDM
 Knebel-Oberteil
 DN 20
 Anschlussart Aussengewinde
 d = G 3/4
 t = 12mm
 d1 = G 1 (SV)
 L = 94mm
 L1 = 59mm
 H = 125mm
 H1 = 72mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 ähnlich DIN 3509
 Lieferumfang Metallschlauchverschraubung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 1


GTIN: 4044997119556

SCIP: 7cb5811a-7575-4bac-b7e1-27df715dbfa9



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS KNEBEL-OBERTEIL MIT O-RING	0018222050001
02	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2-TEILIG	0018412050001

0018412050001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2-TEILIG	0018412050001
JS KNEBEL-OBERTEIL MIT O-RING	0018222050001

Durchflusssdiagramm

