


Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan, DN 40

Artikelnummer: 536501

GTIN: 4001636536501

Rabattgruppe: 11



Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan, DN 40
zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 65 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Zwei Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 40	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,80 l/s	0,86 l/s	0,86 l/s

Ersatzteile:

535511 Geruchverschluss

537546 Duschrinne CeraFloor Individual

539144 Dichtmanschette