

## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung:	KFR-Ventil „Blue-tec“ Außengewindeanschluß, Ausführung: Multi, z.B. Stahl- / Verbund- / Edelstahl- / Kupferrohr, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung, DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I
Artikelnummer:	00 1674 DN00 001 ohne Entleerung 00 1679 DN00 001 mit Entleerung

### Technische Daten



Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 30°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	MS-beschichtet
Gehäuse:	Messing
Oberteil:	EPDM
Kegeldichtung:	EPDM
Oberteildichtung:	EPDM
Handrad:	Polyamid

### Abmaße

<b>DN</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
AG	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2 3/8"
L	77	94	110	126	140	164

### Ersatzteile

Oberteil:	00 1821 DN00 001
Entleerungsventil:	00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen:	00 1836 0800 001

**Stand: Februar 2016**  
**Technische Änderungen vorbehalten**