


Geberit FlowFit Übergang mit MasterFix



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø	RpMF	L	Z	VE1	VE2	VE3	
620.290.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	7.6 cm	2.8 cm	1 St.	10 St.	40 St.	Neu
620.291.00.1	15	20 mm	1/2 "	7.6 cm	2.8 cm	1 St.	10 St.	40 St.	Neu