



# SANIT Haftschmierstoff



## Beschreibung

- Universeller Haftschmierstoff für fast alle Arbeitsbereiche
- O-Ring-verträglich
- Bildet eine dauerhafte, zähelastische, druckfeste Schmierung
- Verharzt nicht
- Brennt nicht fest
- Versprödet nicht bei Kälte
- Beständig gegen Salzwasser
- Bei Temperaturen von -30 °C bis 200 °C einsetzbar

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



## Anwendungsgebiete

- Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder
- Drahtseile, Zahnräder, Gewinde
- Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-ringbeständig)
- LKW- und PKW- Wartung

Aus dem Sortiment:



## Anwendung

Alte Schmierstoffe mit Reiniger bzw. Mechanisch entfernen. Dose kräftig, nach dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln, für 2 Minuten schütteln. **SANIT Haftschmierstoff** aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen. Regelmäßige Wartung und Auffrischung des Schmierfilms mit **SANIT Haftschmierstoff** vermindert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer.

## Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 12	400 ml Dose	3206



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.