

Seppelfricke SEPP DIN-Basis Freistromventil, mit Entleerung, steigend, Rp1 1/2 (DN40), Messing


Das SEPP DIN-Basis Freistromventil 1407 ist leicht zu bedienen, wartungsarm und schallgedämmt nach DIN 4109.

- steigendes Oberteil mit doppelter O-Ring-Dichtung
- mit Entleerung
- auch mit nicht steigendem Oberteil erhältlich
- auch mit KFE-Oberteil mit integrierter Rückschlagventilfunktion erhältlich

SEPP DIN-Basis Freistromventile mit Innengewinde und Nockenflächen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 32). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp2 (DN50). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, steigend oder nichtsteigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarme Oberteile. Als Freistromventil, KFR®-Ventil oder Rückflussverhinderer.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0048923

Type 1407

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss	48,3 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Werkstoffgüte des Gehäuses	CuZn40Pb2 (CW617N)	Länge Anschluss 1	35 Millimeter
Nenndurchmesser	1 1/2 Zoll (40)	Arbeitslänge Anschluss 1	12 Millimeter
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Länge Anschluss 2	89 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✘	Arbeitslänge Anschluss 2	68 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Höhe Handgriff/Handrad	23 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✘	Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	90 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✘	Winkel der Spindel	41 Grad
Oberflächenschutz	unbehandelt	Kvs-Wert	47,8
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Entleerungsventil	✓		
Mit Standanzeiger	✘		
Spindel und/oder Handrad ansteigend	✓		