



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
  - Für Sattedampf ≤ 120 °C
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Sprinkler (nass)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- Dichtring aus CIIR schwarz

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

| Art-Nr. | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | H<br>cm | VE1<br>St. | VE2 |
|---------|----------|------------|-------------|---------|---------|------------|-----|
| 82346   | 100 / 65 | 108        | 76.1        | 18.4    | 13.1    | 1          |     |