

AUSSCHREIBUNGSTEXT

**Einzelfernanzeige
TELECONTROL-E**

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Batteriebetriebene Einzelfernanzeige zur räumlich entfernten Anzeige der Zählerstände von Wasser- und Wärmezählern mit Impulsausgang</p> <p>Lieferumfang Einzelfernanzeige TC-E (unparametriert) Beipack mit Befestigungs-, Plombiermaterial und Aufkleber (m³, MWh) Montage- und Bedienungsanleitung</p> <p>Leistungsumfang 7-stelliges LC-Display zur Anzeige der Zählerstände. Beschriftbares Typenschild. Schraubklemmen für Impulsgeberkabel. Kabeleinführung für Kabel mit maximal 6,3 mm Außendurchmesser. Einfacher Batterieaustausch möglich. Zählerstand rücksetzbar. Impulswertigkeit dekadisch durch Positionieren des Kommas wählbar.</p> <p>Anforderungen an den Impulsgeber</p> <p>Impulscharakteristik : Reed-Kontakt oder Transistor Schalter Impulslänge : min. 70 msek Impulspause : min. 70 msek R_{on} (Widerstand während Puls) : < 200 Ω R_{off} (Widerstand während Pause) : > 1 M.Ω Anschlusskabel : max. 30 m</p> <p>Technische Daten</p> <p>Spannungsversorgung : 3,6 V / 2,3 Ah Batterie Batteriekapazität : max. 12 Jahre Abmessungen : ca. 64 x 45 x 20 mm (B x L x H) Schutzklasse : IP 64 Umgebungsklasse : C Gemäß DIN EN 1434 Betriebstemperatur : 5 °C bis 55 °C</p> <p>Anzeige für Wasser oder Wärme Wählbare Impulswertigkeiten: 0,001 - 0,01 - 0,1 – 1 m³/MWh</p> <p>TC-E für Wasser/ Wärme Best.-Nr. 3006000006</p>		

