


Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	100–230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	Farbe / Oberfl äche	B	B1	H	T	Schutzkl asse	Leistungsauf nahme	Leistungsaufnahme Sp iegelheizung	Lichtstr om	Lichtstrom i ndirekt	VE 1
500.522.00.1	Aluminium gebürstet	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	38.6 W	53 W	2275 lm	1960 lm	1 St.



- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar