

## Geberit Pluvia Abstützungsset

---



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für horizontale Leitungsbefestigungen
- Für Leitungen  $\varnothing$  90–125 mm, bei denen die Tragschiene mehr als 60 cm abgehängt ist
- Für Leitungen  $\varnothing$  160–200 mm, bei denen die Tragschiene mehr als 30 cm abgehängt ist
- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit Vierkantprofil

### Lieferumfang

- 2 Gelenkstücke M10 für Gewinderohre G 1/2"
- Aufhängeelement mit Langgewindemuffe M10

- Zum nachträglichen Einbau
- Zum zusätzlichen Abstützen von Geberit Pluvia Befestigungssystemen bei ungünstigen Randbedingungen

### Eigenschaften

- Gelenkverbindung 180° drehbar
- Verzinkt

- Befestigungskeil
- Grundplatte mit Gewindemuffe M10

### Zusätzlich zu bestellen

- Gewinderohr G 1/2" L200 verzinkt (Art.-Nr. 362.852.26.1)

| Art.-Nr.     | DN     | d, $\varnothing$ | VE1   |
|--------------|--------|------------------|-------|
| 358.061.00.1 | 90–200 | 90–200 mm        | 1 St. |