


Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Artikelnummer: 530318

GTIN: 4001636530318

Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- Bauschutz
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Fliesenanschlag

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 – 15 mm (inkl. Kleber)

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm | 1,00 l/s | 1,12 l/s | 1,12 l/s |

Ersatzteile: