



Easytop-Montageeinheit


- für Wasserzähler
- ausgestattet mit Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 2230.92, Easytop-Schrägsitzventil Modell 2230.53
- Eingang: Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil), Ausgang: Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
- tiefenverstellbar, längenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau

Ausstattung

Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Montageplatte Edelstahl Rostfrei, eingangsseitig: Wasserzählerverschraubung plombierbar, ausgangsseitig: Wasserzählerverschraubung längenverstellbar, Befestigungsmaterial, Mehrkant mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2230.11

Artikel 553 616



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	10
Durchfluss	Qn	6
Innengewinde zylindrisch 1	Rp1	1¼
Innengewinde zylindrisch 2	Rp2	1¼
Gewinde zylindrisch	G	1¼
Z minimal 1	Z1min	150 mm
Z maximal 1	Z1max	260 mm
Z minimal 2	Z2min	493 mm
Z maximal 2	Z2max	603 mm



**Easytop-Montageeinheit
Modell 2230.11
Artikel 553 616**

Eigenschaften

Länge minimal 1	L1min	536 mm
Länge maximal 1	L1max	646 mm
Länge minimal 2	L2min	275 mm
Länge maximal 2	L2max	385 mm
Länge minimal 3	L3min	135 mm
Länge maximal 3	L3max	195 mm
Länge minimal 4	L4min	170 mm
Länge maximal 4	L4max	230 mm
Länge 5	L5	61 mm
Schlüsselweite 1	SW1	46 mm
Schlüsselweite 2	SW2	62 mm
Schlüsselweite 3	SW3	60 mm
Schlüsselweite 4	SW4	32 mm
Schlüsselweite 5	SW5	55 mm
Höhe 1	H1	133 mm
Höhe 2	H2	39 mm
Gewicht	6006 g	
Volumen	11467,5 cm ³	