

## Seppelfricke SEPP Protect Sicherheitskappe f. Einrohr-Gaszählerschraubungen

SEPP Protect Sicherheitskappe für Einrohr-Gaszählerschraubungen. Nur mit Spezialwerkzeug (de-)montierbar. Aus Pressmessing CW617N. MOP5/GT1-HTB. Modell-Nummer 5716.10. Nennweite DN50 G2i.

SEPP Protect Gas-Sicherheitsstopfen- und Kappen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt VP 634. DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4650CM0091. Dimension DN 15 bis DN 50. Für Rohrleitungsenden, Einrohr- oder Zweirohr-Gaszähler Anschlussstutzen.

### Produktanwendung:

Erdgas



Nummer 0049597

Type 5716.10

## Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing
Systemgebunden	✓
Material Dichtung	Messing
Hauptfarbe Fitting	Messing
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gaszulassung QA	✗
Verschlossen	✗
FM-Prüfung	✗
VdS-geprüft	✗
UL-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✗
LPCB-Prüfung	✗
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✓
DVGW-Siegel für Wasser	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗