

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	-20 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	120 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	50 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung <i>P<sub>2</sub></i>	0,37 kW
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	2,5 A
Nennzahl <i>n</i>	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM
Lauftrad	Edelstahl

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH1-L.203-1/E/A/10T
Artikelnummer	4231464
EAN Nummer	4048482886824
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-15

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	374,5 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe <i>H</i>	199 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	185 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	10,6 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9,1 kg