



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau von Setaplane Duschflächen innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

## EIGENSCHAFTEN

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

## TECHNISCHE DATEN

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Werkstoff | Stahl pulverbeschichtet |
|-----------|-------------------------|

## LIEFERUMFANG

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Setaplane Duschfläche
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplane Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplane Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm

- Geberit Ablaufanschluss mit sechs Füßen, für Setaplane Duschfläche, stockwerksdurchdringende Installation

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen für Setaplane Duschfläche

## INFO

- Für diese Installationsrahmen muss 1 Rohbauset mit 6 Füßen bestellt werden
- Die Montageanleitungen für die Geberit Setaplane Duschfläche und den Installationsrahmen für Setaplane Duschfläche liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Art.-Nr.	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.466.00.1	140	80	3	1	10