

Geberit RE 1 Mapress Elektro-Rohrentgrater in Koffer



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Innen- und Außenentgraten von Geberit Mapress Systemrohren
- Zum Innen- und Außenentgraten von handelsüblichen Kupferrohren

Technische Daten

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Kabellänge	5 m
Betriebstemperatur	-20 – +60 °C
Leerlaufdrehzahl	10000-29000 min-1
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers	79 dB(A)
Schwingungsemissionswert	4 m/s ²

Lieferumfang

- Elektro-Rohrentgrater mit Entgraterkopf
- 2 Gabelschlüssel
- Schutzbrille
- Koffer

Art.-Nr.	d, Ø	Nennspannung / Netzfrequenz	Leistungsaufnahme	Gewicht	VE1
691.000.P2.3	15-108 mm	230 V / 50 Hz	500 W	6.137 kg	1 St.
691.000.P3.3	15-108 mm	230 V / 50 Hz	500 W	5.52 kg	
691.000.P7.3	15-108 mm	230 V / 50 Hz	500 W	6.6 kg	

Zubehör

- Geberit Tragriemen für Koffer