

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	-20 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	90 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung <i>P₂</i>	0,75 kW
Nennstrom <i>I_N</i>	1,9 A
Nennzahl <i>n</i>	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1VGG
Material Dichtung	FKM
Lauftrad	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH1-L.405-2/V/E/10T
Artikelnummer	4235343
EAN Nummer	4048482938523
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-15

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	414,4 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe <i>H</i>	211,8 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	166 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	13 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	11,5 kg