

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Max. Betriebsdruck p	10 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Volumenstrom max Q_{\max}	34,0 m ³ /h
Volumenstrom opt	34,0 m ³ /h
Förderhöhe max H_{\max}	38,1 m
Förderhöhe opt	36,1 m
Höhe	38,1 m
Höhe	37,6

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P_2	5,5 kW
Nennstrom I_N	10 A
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor	0,89
Motorwirkungsgrad η_M 50%	86,7 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	88,9 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	89,2 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Integrierter Motorvollschutz	-

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 50
Baulänge l_0	340 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroLine-IPL 50/175-5,5/2-S1
Artikelnummer	2171149
EAN Nummer	4048482704906
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2013-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	670,3 mm
Höhenmaß mit Verpackung	483 mm
Höhe <i>H</i>	362,8 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite <i>B</i>	279 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	84,7 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	77,2 kg