


## Geberit Mepla Schrägsitz-Absperrventil



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

### Eigenschaften

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	VE1	VE2
601.032.00.1	12	15	16 mm	6 cm	12.2 cm	3.4 cm	9.5 cm	2.1 cm	5 cm	10 bar		
602.032.00.1	15	15	20 mm	6 cm	12.7 cm	3.3 cm	9.5 cm	2.1 cm	4.9 cm	10 bar	1 St.	10 St.
603.032.00.1	20	20	26 mm	6 cm	14.7 cm	2.6 cm	10.2 cm	2.2 cm	5.9 cm	10 bar	1 St.	10 St.
604.032.00.1	25	25	32 mm	7 cm	15.4 cm	5.6 cm	13.2 cm	2.6 cm	6.9 cm	10 bar	1 St.	10 St.
605.032.00.1	32	32	40 mm	7 cm	18.6 cm	6.8 cm	15 cm	3.2 cm	8.4 cm	10 bar	1 St.	5 St.
606.032.00.1	40	40	50 mm	7 cm	19.6 cm	6.2 cm	16 cm	2.3 cm	9.3 cm	10 bar	1 St.	5 St.

### Zubehör

- Geberit Satz Markierscheiben, rot