


## VSH Tectite Classic Winkel 45° i/i 22

VSH Tectite Classic T21 ist ein 45 Grad Winkel mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- demontierbar
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- schnelle Isolierung
- ausgestattet mit allen relevanten Genehmigungen

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung



**Nummer 4753111**

Type T21

## Produkteigenschaften

|                                   |                                        |                                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Messing                                | Winkel des Bogens                    | 45 Grad             |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N)               | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 22 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                            | Wanddicke Anschluss 1                | 1,4 Millimeter      |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                            | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 22 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing                                | Wanddicke Anschluss 2                | 1,4 Millimeter      |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N)               | Länge                                | 70 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                            | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -24 Grad Celsius    |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                            | Länge Anschluss 1                    | 35 Millimeter       |
| Form                              | Bogen                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius     |
| Ausführung                        | 1-teilig                               | Arbeitslänge Anschluss 1             | 6 Millimeter        |
| Reduzierend                       | ✗                                      | Länge Anschluss 2                    | 35 Millimeter       |
| Exzentrisch                       | ✗                                      | Arbeitslänge Anschluss 2             | 6 Millimeter        |
| Systemgebunden                    | ✗                                      | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -24 95 Grad Celsius |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | DN 20                                  | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar              |
| Anschluss 1                       | Einsteck (Push-Fitting)                |                                      |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | DN 20                                  |                                      |                     |
| Anschluss 2                       | Einsteck (Push-Fitting)                |                                      |                     |
| Hauptfarbe Fitting                | Messing                                |                                      |                     |
| Druckstufe Flansch                | PN 16                                  |                                      |                     |
| Druckstufe Flansch (PN)           | PN 16                                  |                                      |                     |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                      |                                      |                     |
| Zugfest                           | ✓                                      |                                      |                     |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gaszulassung QA             | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓ |
| Mit thermischer Isolierung  | ✗ |
| Mit Dichtungsmaterial       | ✗ |
| VdS-geprüft                 | ✗ |
| Verschlossen                | ✗ |
| Mit Verbindungsanzeige      | ✗ |
| Mit Entleerungsventil       | ✗ |
| Mit Entlüfter               | ✗ |
| FM-Prüfung                  | ✗ |
| LPCB-Prüfung                | ✗ |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗ |
| UL-Prüfung                  | ✗ |
| DIN-CERTCO-Zertifikat       | ✗ |
| VdS-geprüft                 | ✗ |
| Mit TÜV-Zulassung           | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✓ |
| Zertifiziert nach NF 545    | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓ |
| Gastec QA Prüfung           | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗ |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ |