



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|---------|---------|----------|-----|------------|------------|
| 620.411.00.1 | 15 | 20         | 1/2     | 5.5     | 1.1     | 27       |     | 10         | 50         |