

## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil mit direktem Pressanschluss, mit Prüfschraube, ohne / mit Entleerung,  
nichtsteigende Spindel, Original Viega, Pressnippel  
Anschluss IG  
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1628 DN00 001 ohne Entleerung  
00 1638 DN00 001 mit Entleerung



### Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten  
Temperatur: max. 90°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)  
Werkstoffe: Gehäuse: Messing  
Oberteil: Messing  
Kegeldichtung: EPDM  
Oberteildichtung: EPDM  
Handrad: Polyamid

### Abmaße

DN	15	20	20	25	32	40	50
Press-ø	15	18	22	28	35	42	54
L	65	67	75	90	110	120	150

L = Gehäuselänge

### Ersatzteile

Oberteil: 00 1821 DN00 001  
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001  
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

**Stand: Februar 2016**  
**Technische Änderungen vorbehalten**