



## EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mitteltüranschlag rechts
- Griffmulde zum Öffnen

- Glaseinlegeböden versetzbare
- Feuchtigkeitsbeständig

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h

Lichtfarbe  
Messverfahren  
Farbwiedergabeindex min.

4200 K  
LM-80  
80

## LIEFERUMFANG

- Spiegelschrank
- 4 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse W	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm	VE1 St.
500.207.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	120	70	15	I	20.45	CEE 7/3 (Schuko)	1995	770	1