


Geberit Mapress Edelstahl Eckanschlusswinkel 90°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattldampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	l	l1	Z	VE2	VE3
33503	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	4 cm	5 St.	50 St.
33510	15 / 15 / 15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	6 cm	6.2 cm	1.3 cm	1.5 cm	4 cm	5 St.	Neu
33520	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90 °	6 cm	6.2 cm	1.3 cm	1.5 cm	4 cm	5 St.	Neu

Zubehör

- Schalldämmset für Geberit Mapress Eckanschlusswinkel 90°