

## VSH Shurjoint Nutsystem Einsatzring DN50 verzinkt

Das VSH Shurjoint Modell 49 ist ein Einsatzring, der eine harte, ebene Oberfläche für eine effektive Abdichtung benötigt. Ein Einsatzring ist erforderlich und sollte immer dann verwendet werden, wenn die Gegenfläche nicht absolut glatt ist, wie bei geriffelten Flansch-Flächen oder den gummierten Flanschen eine Zwischenflanarmatur.


VSH Shurjoint Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie. VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.

- VSH Shurjoint lässt sich perfekt mit anderen VSH-Systemen wie VSH XPress, VSH SudoPress und VSH PowerPress kombinieren
- das Sortiment 'Aalberts Intergrated Piping Systems' umfasst ein voll integriertes System von 6mm bis 104 "

VSH Shurjoint bietet eine große Auswahl an genuteten Formstücken an. Um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu gewährleisten, sind diese Formstücke in zahlreichen unterschiedlichen Bauweisen und Konfigurationen erhältlich. Genutete VSH Shurjoint Formstücke wurden entsprechend den Anforderungen nach ASTM F1548-01 und ANSI/AWWA C606-04 entwickelt. Für Rohrgrößen, die durch diese Standards nicht abgedeckt werden, verweisen wir in unserem Katalog auf geführten verfügbaren Nutspezifikationen. Die meisten Formstücke sind aus Kugelgrafitguss entsprechend ASTM A536 Gr. 65-45-12. Einige Modelle und Größen werden aus segmentgeschweißtem Stahl gefertigt. Die Formstücke sind orange oder rot lackiert und in feuerverzinkt erhältlich. Die Druckstufen entsprechen den eingesetzten Kupplungen und/oder Rohren.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft



Nummer S00490020

Type 49

## Produkteigenschaften

Werkstoff  
Oberflächenschutz

Stahl  
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser

95 Millimeter