

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|--|-------|
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i> | 1 bar |
| Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i> | 3 °C |
| Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i> | 35 °C |
| Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i> | 3 °C |
| Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i> | 35 °C |
| Schalldruckpegel | 54 dB |
| Schaltvolumen <i>V</i> | 24 l |

Motordaten

| | |
|--|----------------|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Nennstrom <i>I_N</i> | 2,1 A |
| Schutzart | IP68 |
| Phase | 1 |
| Nennzahl <i>n</i> | 2900 1/min |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Max. Schalthäufigkeit <i>t</i> | 50 1/h |
| Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P1</i> | 450 W |
| Betriebsart (ausgetaucht) | S3-25% |
| Isolationsklasse | F |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-------------|
| Pumpengehäuse | PP-GF30 |
| Lauftrad | PPE/PS-GF20 |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|---|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i> | - |
| Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i> | Rp 1¼ |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | DrainLift BOX-32/8D O |
| Artikelnummer | 6093968 |
| EAN Nummer | 4062679243016 |
| Farbe | Schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2022-08-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge <i>L</i> | 730 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Höhe <i>H</i> | 880 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite <i>B</i> | 720 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 53 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 31 kg |