



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Zugang zu Haarkamm werkzeuglos

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

## LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Manschette

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90-220 mm

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm
- Geberit Rohbauset mit Zulauf, für Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm
- Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Rohbauset mit Zulauf, für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.501.TE.1 Neu	schwarz	30-90	4.3	0.8	1	8

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026