

Datenblatt

Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	4
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	0 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	100 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Wellenleistung $P_2(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl	4000 W
Motornennleistung P_2	4 kW
Nennstrom I_N	12 A
Drehzahl max. n_{\max}	2900 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Wellendichtung	AQ1EGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	DN 40

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFlux 31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4
Artikelnummer	4189220
EAN Nummer	4048482422183
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2900 mm
Länge L	2453 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1400 mm
Höhe H	1394 mm
Breitenmaß mit Verpackung	2200 mm
Breite B	1667 mm
Gewicht brutto ca. m	994 kg
Gewicht netto ca. m	725 kg