




EAN: 4015474269651
static.hansa.com/09692195



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)




Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	232 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 38248/IA
Konformitätserklärung	DoC



Ersatzteile



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913911
1	Hebel	59913910
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.5	Nippel, G1/2xG3/4 Ausgelaufen	59912233
6	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Rosette	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Luftsprudler, M22x1 A Ausgelaufen	59902365
7.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
8	Auslauf, L=200, G3/4	59911171
8.1	O-Ring, d 13.5x2.75	59910551
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108