


0017962200001 JS UP-VENTIL, DREIKANTHAUBENGRIFF

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Unterputzventil
beidseitig Lötanschluss
Dreikanthaubengriff
DN 22
Geräuschklasse 2
mit Schubrosette

Ausschreibungstext

0017962200001
Schlösser Unterputzventil
beidseitig Lötanschluss
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Kegeldichtung EPDM
Oberteildichtung EPDM
Griffwerkstoff Zink-Druckguss
Dreikanthaubengriff
DN 22
Anschlussart Lötanschluss
d = 22mm
D = 70mm
L = 65mm
H = 114mm
H1min. = 27mm
H1max. = 54mm
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Geräuschklasse 2
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang mit Schubrosette
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

VPE: 1

GTIN: 4044997121436

SCIP: 0b5f6856-ec5e-404d-8e8f-c44e9fe54e49



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018042000001
02	ROSETTE ZU UNTERPUTZ- VENTIL	0018040000210

0019220000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS HAUBENGRIFF,ABSCHLIESSBAR MIT	0019220000001
JS VERLAENGERUNG FUER UP- VENTIL	0017980900001
JS HAUBENGRIFF,ABSCHLIESSBAR MIT	0019230000001