



AquaVip-Ultrafiltrationsmodul (UFC)

- nur in Verbindung mit AquaVip-Durchfluss-Trinkwassererwärmer (DTE) Modell 5842.1
- optional zusätzlich bestellbar Easytop-Dämmschale Modell 2275.90, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.1, 2275.6
- Reduzierung von Mikroorganismen (z.B. Legionellen und ungelösten Nährstoffen) mittels Bypass-Filtration, Einbindung in die Trinkwasserinstallation ohne Druckverlust, bodenstehend, werkseitig vormontiert inkl. Verkabelung von Sensoren, vollautomatische Steuerung für Filtrations-, Spül- und Rückspülbetrieb, vorbereitet für ein verpflichtendes 24 h-Online-Monitoring der Betriebszustände durch Viega, Datenübertragung übers Internet erforderlich

Ausstattung

Stahlrahmen lackiert, EPP-Verkleidung (WLG 040), interne Verrohrung mit Rohrleitungen aus Edelstahl 1.4401 und Pressverbindersystem Viega Sanpress mit DVGW Zulassung DW-8501AP3032 und Sanpress Inox mit DVGW Zulassung DW-8501BL551, integrierte Bypass-Zirkulationspumpe, Filtermodul mit Membranen aus PES Nennporenweite ≤ 30 nm, voll durchströmtes Ausdehnungsgefäß für den Rückspülvorgang, Volumenstrom-, Druck- und Temperatursensoren, integriertes Schutzsystem gegen retrograde Verkeimung am Modulein- und -ausgang, elektronisches Absperrventil für die automatische Schutzabschaltung bei Temperaturen > 60 °C oder bei thermischer Desinfektion, abflammbares Probenahmeventil, prüfbare Rückflussverhinderer (EA) am Zu- und Ablauf

Hinweis

Kugelhähne und Dämmschalen bitte gesondert bestellen.

Modell 5843.1

Artikel 797 553

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	0,25–0,6 MPa
Betriebstemperatur maximal	BT	60 °C
Netzspannung	230 V/50–60 Hz	
Schutzart Elektrobox	IP 22	
Typ	100	
Leistungsaufnahme max.	LA	183 W
Breite	B	550
Höhe	H	1445
Tiefe	T	440
Gewinde zylindrisch 1	G1	1¼



AquaVip-Ultrafiltrationsmodul (UFC)
Modell 5843.1
Artikel 797 553

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch 2	G2	1½
Gewicht	59000 g	
Volumen	343095 cm ³	
Kommunikationsschnittstelle AquaVip-System	potentialfreier Kontakt	
Trinkwasserseite: Anschlussleitung Trinkwasser kalt beidseitig	PWC	G1¾
Trinkwasserseite: Anschlussleitung Trinkwasser warm beidseitig	PWH	G1¾
Trinkwasserseite: Anschlussleitung Zirkulation beidseitig	PWH-C	G1½
Trinkwasserseite: max. Filtrervolumenstrom	16 l/min	
Trinkwasserseite: max. Standard-Betriebstemperatur Zirkulation	60 °C	
Trinkwasserseite: max. Zirkulationsvolumenstrom	60 l/min	
Trinkwasserseite: min. Filtrervolumenstrom	3 l/min	
Trinkwasserseite: Wasserhärte max.	14 °dH	