


Geberit Silent-Pro Abzweig 45°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3	VE4
393.232.14.1	50 / 50	50 mm	50 mm	45 °	12.9 cm	1.5 cm	6.3 cm	6.3 cm		10 St.	60 St.	480 St.
393.332.14.1	70 / 50	75 mm	50 mm	45 °	13.5 cm	0.1 cm	8.1 cm	7.8 cm		5 St.	25 St.	200 St.
393.333.14.1	70 / 70	75 mm	75 mm	45 °	16.9 cm	1.9 cm	9.4 cm	9.4 cm		5 St.	25 St.	200 St.
393.432.14.1	90 / 50	90 mm	50 mm	45 °	13.9 cm	0.6 cm	9.2 cm	8.4 cm		10 St.	120 St.	
393.433.14.1	90 / 70	90 mm	75 mm	45 °	17.5 cm	1.2 cm	10.5 cm	10.2 cm		10 St.	120 St.	
393.434.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	45 °	19.6 cm	2.2 cm	11.3 cm	11.3 cm		10 St.	120 St.	
393.532.14.1	100 / 50	110 mm	50 mm	45 °	15.1 cm	1.5 cm	10.6 cm	9.8 cm		10 St.	80 St.	
393.533.14.1	100 / 70	110 mm	75 mm	45 °	18.5 cm	0.2 cm	11.9 cm	11.5 cm		10 St.	80 St.	
393.534.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	45 °	20.5 cm	1.1 cm	12.6 cm	12.6 cm		10 St.	80 St.	
393.535.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	45 °	23.3 cm	2.7 cm	13.8 cm	13.8 cm		10 St.	80 St.	
393.633.14.1	125 / 70	125 mm	75 mm	45 °	20.1 cm	0.4 cm	13.3 cm	13.1 cm	1 St.	8 St.	64 St.	
393.634.14.1	125 / 90	125 mm	90 mm	45 °	24.3 cm	2.8 cm	18.4 cm	14.2 cm	1 St.	8 St.	64 St.	
393.635.14.1	125 / 100	125 mm	110 mm	45 °	24.3 cm	2.1 cm	14.7 cm	14.9 cm	1 St.	8 St.	32 St.	
393.636.14.1	125 / 125	125 mm	125 mm	45 °	26.2 cm	3.1 cm	15.7 cm	15.7 cm	1 St.	8 St.	32 St.	
393.734.14.1	150 / 90	160 mm	90 mm	45 °	25.2 cm	1 cm	21 cm	16.2 cm	1 St.	4 St.	32 St.	
393.735.14.1	150 / 100	160 mm	110 mm	45 °	25.2 cm	0.3 cm	17.3 cm	16.9 cm	1 St.	4 St.	32 St.	
393.736.14.1	150 / 125	160 mm	125 mm	45 °	27.3 cm	1.4 cm	18.4 cm	17.9 cm	1 St.	4 St.	32 St.	
393.737.14.1	150 / 150	160 mm	160 mm	45 °	32.4 cm	4 cm	20.3 cm	20.3 cm	1 St.	4 St.	32 St.	



- Art.-Nrn. 393.634.14.1 und 393.734.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalen Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert