


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze

LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	I1	H	Anzahl Abgänge	Modell	VE1	VE2
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	25.3	4	3.5	2	vormontiert	1	