


# Geberit Rohbauset mit Zulauf, für Duschrinnen der Reihe CleanLine



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 190 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## Eigenschaften

• Güteüberwacht nach EN 1253-3

- Lieferumfang
- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Geruchsverschluss aus PE-HD

- · Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

#### **Technische Daten**

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Abzweig 88,5° aus PE, ø 63 / 40 mm
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

## Zusätzlich zu bestellen

• Duschrinne der Reihe CleanLine

ArtNr.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	В	Н	H1	h	VE1	
154.159.00.1	50	50 mm	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19-36.5 cm	4.2 cm	1 St.	

## Zubehör

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar