

1		2		3		4		5		6																																																																														
						<table><tr><td>dim</td><td>3/8"</td><td>1/2"</td><td>3/4"</td><td>1"</td><td>1 1/4"</td><td>1 1/2"</td><td>2"</td><td>2 1/2"</td><td>3"</td><td>4"</td></tr><tr><td>DN</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>ød2</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>70</td><td>88</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>L</td><td>41</td><td>35</td><td>39</td><td>43</td><td>47</td><td>52</td><td>61</td><td>73</td><td>74</td><td>78</td></tr><tr><td>h</td><td>78</td><td>80</td><td>85</td><td>99</td><td>116</td><td>124</td><td>160</td><td>220</td><td>240</td><td>265</td></tr><tr><td>lg</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td></tr><tr><td>Sw</td><td>21</td><td>24</td><td>30</td><td>37</td><td>46</td><td>52</td><td>65</td><td>80</td><td>94</td><td>120</td></tr></table>						dim	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	ød2	49	49	49	54	54	54	70	88	100	110	L	41	35	39	43	47	52	61	73	74	78	h	78	80	85	99	116	124	160	220	240	265	lg	10	8	8	10	10	11	12	15	17	19	Sw	21	24	30	37	46	52	65	80	94	120
dim	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"																																																																														
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100																																																																														
ød2	49	49	49	54	54	54	70	88	100	110																																																																														
L	41	35	39	43	47	52	61	73	74	78																																																																														
h	78	80	85	99	116	124	160	220	240	265																																																																														
lg	10	8	8	10	10	11	12	15	17	19																																																																														
Sw	21	24	30	37	46	52	65	80	94	120																																																																														
Betriebs­temperatur: bis +70°C Betriebsdruck: PN 10 Material: MS58, Oberfläche blank Griff: Blech, rot emailiert Spindeldichtung (Stopfbuchse): PTFE																																																																																								
Allgemeintoleranzen nach DIN 7168-m						Werkstückkonten nach DIN 6784																																																																																		
Oberfläche						MAßSTAB: 1:1																																																																																		
DATUM						NAME																																																																																		
BEARB. 13.12.2006						M.Fischer																																																																																		
GEPR.																																																																																								
NORM																																																																																								
BENENNUNG:						MS-Muffenschieber PN 10																																																																																		
Art.Nr. 5005						A4																																																																																		
URSP.:						ERS. FÜR:																																																																																		
ZUST.						ÄNDERUNG																																																																																		
DATUM						NAME																																																																																		
1						2																																																																																		
1						2																																																																																		