


Geberit Mapress C-Stahl Set Anschluss-T-Stücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Sockelleistensysteme
- Für Heizung und Kühlung

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vor- und Rücklauf wechselbar
- Außen verzinkt

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Anschlussverschraubung für Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4401
- Anschlussverschraubung für Geberit Mapress C-Stahl Systemrohre
- Anschlussverschraubung für Kupferrohre blank, vernickelt und verchromt
- Montage vollständig vor der Wand

Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)
-----------	--

Lieferumfang

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- 2 Anschlussverschraubungen für Eurokonus G 3/4"

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	AD	L	L1	l1	Z	Z1	VE1	VE2
24046	15 / 12	18 mm	15 mm	90 °	5 cm	2.9 cm	12.7 cm	6.8 cm	10 cm	1.7 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen