

## Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø  | d1, ø | d2, ø | arc  | L     | L1     | I    | I2   | Z      | Z1     | Z2     | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 21212    | 32 / 12 | 35 mm | 15 mm | 35 mm | 90 ° | 10 cm | 5.1 cm | 5 cm | 5 cm | 2.4 cm | 3.1 cm | 2.4 cm |     | 5 St. | 50 St. |