



0015842800001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, PRESS AG

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 25
 Press- 28mm
 Anschluss 28mm
 DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015842800001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 25
 Press- 28mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 28mm
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell


VPE: 4

GTIN: 4044997172001

SCIP: 3f67301e-503a-4145-afa9-9815e6150051



Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.
02	JS HANDRAD LOSE
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND

Artikel-Nr.
0018182500001
0018590760201
0018602500001

0018132500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132500001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992500001

Durchflussdiagramm

