


**0017961500001 JS UP-VENTIL, DREIKANTHAUBENGRIFF**

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**



**Produktbeschreibung**

Unterputzventil  
beidseitig Lötanschluss  
Dreikanthaubengriff  
DN 15  
Geräuschklasse 2  
mit Schubrosette

**Ausschreibungstext**

0017961500001  
Schlösser Unterputzventil  
beidseitig Lötanschluss  
Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA  
Gehäuse Messing  
Oberteil Messing  
Kegeldichtung EPDM  
Oberteildichtung EPDM  
Griffwerkstoff Zink-Druckguss  
Dreikanthaubengriff  
DN 15  
Anschlussart Lötanschluss  
d = 15mm  
D = 70mm  
L = 54mm  
H = 106mm  
H1min. = 23mm  
H1max. = 50mm  
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)  
Betriebstemperatur max. 90 Grad  
Geräuschklasse 2  
G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
Lieferumfang mit Schubrosette  
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
Fabrikat Schlösser

VPE: 1

GTIN: 4044997121412

SCIP: e69ff454-3d20-4488-8047-9166e9de5d38



**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
01	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018041500001
02	ROSETTE ZU UNTERPUTZ- VENTIL	0018040000210

**0019220000001**

<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
JS HAUBENGRIFF,ABSCHLIESSBAR MIT	0019220000001
JS VERLAENGERUNG FUER UP- VENTIL	0017980900001
JS HAUBENGRIFF,ABSCHLIESSBAR MIT	0019230000001