



Seppelfricke SEPP Safe Rohrbelüfter Spül-Nachrüstsatz, Bauform E, einfach M G3/4" (DN15) Cr

SEPP Safe Rohrbelüfter Spül-Nachrüstsatz 8155.50 Buaform E, einfach, zur Nachrüstung für Modell 8151 und 8161 zur Vermeidung von Stagnationswasser, Plus-Steuerung (Spüldauer und -intervall einstellbar), T-max. = 80 Grad, PN10, inkl. 9V Batterie, DN15 G3/4a

SEPP Safe Sicherungsarmaturen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Bauform E nach DIN 3266. Zur Absicherung von Trinkwasserinstallationen gegen Rückfließen oder Rückdrücken von Nicht-Trinkwasser. Oberfläche verchromt.

## Produktanwendung:

## Trinkwasser



Nummer 0540660

Type 8155.50

## Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Maximaler Druck bei 20°C	10 Bar
Nenndurchmesser	1/2 Zoll (15)	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Anschluss 1	Außen Gewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	80 Grad Celsius
Oberflächenschutz	verchromt	Länge Anschluss 1	114 Millimeter
		Arbeitslänge Anschluss 1	73 Millimeter
		Höhe	167 Millimeter