

# Datenblatt



## Easytop-Kugelhahn

### mit SC-Contur

- Pressanschluss, Rp-Gewinde
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Dichtelement (Pressanschluss) EPDM, Mehrkant

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275.4**

### Artikel 746 780



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	28
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Z-Maß 1	Z1	26 mm
Z-Maß 2	Z2	29 mm
Länge 1	L1	49 mm
Länge 2	L2	41 mm
Länge 3	L3	51 mm



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275.4  
Artikel 746 780**

## Eigenschaften

Höhe 1	H1	91 mm
Höhe 2	H2	22 mm
Schlüsselweite	SW	43 mm
Gewicht		487 g
Volumen		828,8 cm <sup>3</sup>