



Geberit Kombifix Element für Urinal, 98 cm, universell, für Betätigung von oben



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Urinalen
- Zum Einbau von pneumatischen Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt
- Montagetiefe verstellbar, 16,5–23,5 cm
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Universelles UP-Gehäuse für pneumatische Geberit Urinalsteuerungen, Betätigung von oben
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeploFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Urinalgeruchsverschluss \varnothing 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm

- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegsam
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf \varnothing 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

Technische Daten

Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.24 l/s
Werkstoff	Stahl

- Dichtung \varnothing 57 / 50 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
457.612.00.1	42 cm	79.5 cm	8 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte



- Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Geberit Zulauftraverse für Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich

- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)