



Geberit Mapress Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

LIEFERUMFANG

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art-Nr.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	K cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer													
63128	15 / 20	18	3/4	18	15	90	9.4	30	2.5	2.7	17	2	20

Art.-Nr.	DN	d ₁ ø mm	G "	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	K cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl													
63128	15 / 20	18	3/4	18	15	90	9.4	30	2.5	2.7	17	2	20
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm													
63128	15 / 20	18	3/4	18	15	90	9.4	30	2.5	2.7	17	2	20