



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau von CleanFloor30 Duschflächen integriert innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten mit CleanFloor30 Duschflächen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

EIGENSCHAFTEN

- Schallschutzband vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- Traverse für Duschwannenablauf

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert
- Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 30 mm

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf kurzen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen aus emailliertem Stahl, mit fünf Füßen, für Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen
- Fußverstelleinsatz für Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche
- Set Gummiauflagen für Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche

<i>Art.-Nr.</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>
551.504.00.1 Neu	100	80	3.4	1	10

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026