

Datenblatt

Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	3
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	0 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	100 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Wellenleistung $P_2(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl	4000 W
Motornennleistung P_2	4 kW
Nennstrom I_N	12 A
Drehzahl max. n_{max}	2900 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Wellendichtung	AQ1EGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	DN 65

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFlux 21-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4
Artikelnummer	4189229
EAN Nummer	4048482422367
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	6000 mm
Länge L	1953 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1400 mm
Höhe H	1394 mm
Breitenmaß mit Verpackung	2200 mm
Breite B	2102 mm
Gewicht brutto ca. m	1027 kg
Gewicht netto ca. m	766 kg