


## Geberit Mapress Schrägsitz-Absperrventil



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

### Eigenschaften

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Betriebstemperatur	0–95 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	VE1
94882	12	15	15 mm	6 cm	9.4 cm	3.7 cm	9 cm	1.5 cm	3.9 cm	16 bar	1 St.
94883	15	15	18 mm	6 cm	9.5 cm	3.3 cm	9 cm	1.1 cm	4.5 cm	16 bar	1 St.
94884	20	20	22 mm	6 cm	10.9 cm	3.2 cm	10.5 cm	2.2 cm	4.5 cm	16 bar	1 St.
94885	25	25	28 mm	7 cm	13 cm	4.4 cm	13.2 cm	2.1 cm	6.3 cm	16 bar	1 St.
94886	32	32	35 mm	7 cm	15.1 cm	5.6 cm	15.4 cm	2.9 cm	7 cm	16 bar	1 St.
94887	40	40	42 mm	7 cm	17.8 cm	4.3 cm	16.2 cm	3 cm	8.8 cm	16 bar	1 St.
94888	50	50	54 mm	9 cm	21.4 cm	5.5 cm	19.3 cm	4.4 cm	10 cm	16 bar	1 St.

### Zubehör

- Geberit Satz Markierscheiben, rot