



Produktbeschreibung

Sie sind ein Fan von klaren Linien? Räumliche Großzügigkeit gepaart mit innovativen Designlösungen sind Ihnen wichtig? Dann ist die WALK-IN XB genau das Richtige für Sie! Durch ihr schlankes, konsequent reduziertes Profildesign fügt sie sich perfekt in jedes Bad ein. Sie ist serienmäßig in einer Höhe von 2 m erhältlich. Alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplätze können mit dieser kombiniert werden. Die zweigeteilte Konzeption der WALK-IN XB ist nicht nur äußerst transportfreundlich. Nein es ermöglicht es auch, das Festfeld serienmäßig als Ganzkörperspiegel zu bestellen. Praktikabel und raumverschönernd zugleich!

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign WALK-IN XB Wall mit variabler Stabilisierung (Wand / Decke)
- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit variabler Stabilisierung (Wand / Decke).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem Aluminium und Verbindungen aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------|
| Höhe | 2000 mm |
| Breite | 1100 mm |
| Tiefe | 18 mm |
| Oberfläche | Silber Hochglanz |
| Glas | ESG SR Opaco |
| Beschichtung | ohne |
| Wanneneinbaumaß | mm |
| Wanneneinbaumaß (SW) | 1.090-1.110 mm |
| Gesamtbreite | 1.080-1.100 mm |
| Anschlag | links |

Einbausituation



Technische Darstellung

