


# Geberit Silent-Pro Parallelabzweig 45°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr.      | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | a<br>cm | H<br>cm | H1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----------|------------|-------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 393.551.14.1 | 100 / 90 | 110        | 90          | 45       | 12.3    | 20.5    | 22.7     | 12.6    | 1.1      | 17.4     | 2.2      | 1          | 10         | 80         |