

Datenblatt



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- nicht geeignet für Easytop-Dämmsschale Modell 2275.90
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel L-Form, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.10

Artikel 774 899



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Rohraußendurchmesser	d	35
Z-Maß 1	Z1	30 mm
Z-Maß 2	Z2	27 mm
Länge 1	L1	55 mm
Länge 2	L2	52 mm
Länge 3	L3	147 mm
Höhe 1	H1	68 mm

Datenblatt



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.10
Artikel 774 899**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	28 mm
Gewicht		716 g
Volumen		828,8 cm ³
Werkstoff		Siliziumbronze