



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
  - Für Sattedampf ≤ 120 °C
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
  - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
  - Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Sprinkler (nass)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
  - Zum Anschweißen an Edelstahlrohre nach EN ISO 1127, Werkstoff-Nr. 1.4404

**TECHNISCHE DATEN**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088) |
|-----------|------------------------------------|

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | s mm | H cm | h cm | VE1 St. | VE2 St. |
|----------|----|---------|----------|------|------|------|---------|---------|
| 32418    | 50 | 54      | 60.3     | 1.5  | 8    | 5.8  | 1       | 4       |